

Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 38

IRFU - чрезвычайно универсальный и простой.

Высокочастотные глубинные вибраторы серии IRFU в первую очередь характеризуются тем, что просто подключаются к 1-фазному источнику питания и сразу же готовы к работе. Быстро, просто, универсально. Идеально для независимой эксплуатации. Высокочастотный глубинный вибратор Wacker Neuson IRFU 38 оснащен вибронаконечником уменьшенного диаметра, что делает его идеальным для уплотнения бетона в узких и ограниченных местах. Данная модификация имеет несколько более легкий вес по сравнению с последующими моделями. Это достигается за счет меньших диаметров вала и булав.



Технические характеристики

Диаметр вибробулавы:	38 мм
Длина вибробулавы:	353 мм
Масса вибратора:	13,6 кг
Длина защитного шланга:	5 м
Эффективный диаметр вибровоздействия:	50 см
Частота колебаний:	12000 об/мин
Тип двигателя:	электрический асинхронный трехфазный в вибробулаве
Напряжение электропитания:	230 В
Потребляемый ток:	3,5 А
Частота сети:	50-60 Гц
Электрический кабель:	15 м

Преимущества использования глубинных вибраторов серии IRFU

Интегрированный преобразователь частоты. Надежность эксплуатации даже при колебаниях входного напряжения и использовании генераторов. Герметичная электроника. Сделано в Германии. Различные длины шлангов.

Подробная информация по серии IRFU

Bodyguard

Безопасность прежде всего: система защиты Bodyguard™ создана для дополнительной безопасности оператора. Встроенный в конец кабеля механизм Bodyguard™ контролирует последующие компоненты и отключает агрегат в случае неполадок или опасности поражения электрическим током в течение 3 миллисекунд.

Система Bodyguard является подсоединяемой, т.е. в случае замены кабеля ее можно подключить через новый кабель и продолжить использование. Проверка работы системы выполняется с помощью рабочих индикаторов и контрольных клавиш.

□ □ □

Интегрированный преобразователь частоты □

Дополнительное оборудование: для эксплуатации данного глубинного вибратора дополнительные преобразователи частоты не требуются Просто подключите к розетке и сразу же приступайте к работе
Постоянство работы и высокий уровень эффективности: надежность эксплуатации благодаря генераторам даже при колебаниях входного напряжения
Безопасность работы: отсутствие опасности поражения электрическим током благодаря полной герметизации электронных компонентов

□

Размеры вибробулавы для различных способов применения

Оснащены для различных способов применения – доступно 5 размеров вибробулавы Диаметр 30, 38, 45, 58 и 65 мм

Вибробулава с цилиндрическими шарикоподшипниками

Чрезвычайная износостойкость – полностью закаленная вибробулава
Меньший износ, особенно при работе с абразивными инертными материалами
Клин эффективно рассеивает ударные воздействия на корпус
Идеально для непрерывной эксплуатации в условиях строительной площадки

□ □ □

Защитный шланг

Выполнен из очень прочного, износостойкого материала
Доступны защитные шланги различной длины, макс. 15 метров

Силовой кабель

□ □ □ □

Вы можете получить большую свободу движения: Силовой кабель длиной 15 метров

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>