



Виброрейка Wacker Neuson P 35A

При обработке бетонных поверхностей виброрейка P 35A Wacker Neuson позволяет выполнить три рабочих действия в одном: распределение, разравнивание, уплотнение. Устройство является не только максимально практичным, но и очень легким в эксплуатации. При помощи транспортировочных устройств P 35A легко перемещается по бетонному полу и, при этом, обеспечивает первоклассные результаты. Эта модель пригодна для всех видов бетона, так как ее центробежная сила может регулироваться в зависимости от условий эксплуатации (7 различных положений). Доступны рабочие профили различной длины от 1,2 до 4,9 м.



Технические характеристики

Вес:	15,5 кг
Двигатель:	четырёхтактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с воздушным охлаждением
Изготовитель двигателя:	Honda
Рабочий объем:	35,8 см ³
Мощность двигателя:	1.2 (1.6) кВт (л. с.)
Скорость вращения:	7.000 об/мин
Объем бака:	0,65 л
Расход топлива:	0,6 л/ч
Длина:	1.117 мм
Ширина:	889 мм

Преимущества использования виброрейки Wacker Neuson

Чрезвычайно мобильная конструкция оборудования. Легкость в эксплуатации. Герметичный эксцентриковый корпус для защиты от грязи, бетона и брызг воды. Нучки рукоятки также складывается для облегчения транспортировки и хранения виброрейки по бетону Wacker Neuson.

Алюминиевые профили для виброреек Wacker Neuson подбираются в зависимости от необходимой длины.

