

MultiOne 7 Серия

Погрузчик MultiOne 7 серии

- лучшее решение на рынке сочлененных мини-погрузчиков для тех, кому нужен весь функционал, а также высокий крутящий момент и высокая скорость. Стабильность и надежность этих новых революционных мини погрузчиков включают продвинутую и современную конструкцию сочленённой рамы с прочным шарниром, низкий центр тяжести для повышенной устойчивости, интегрированные задние грузы. Конструктивные особенности включают удобства и роскошную кабину с системой кондиционирования.



Особенности погрузчиков MultiOne 7 серии

мощный двигатель и моторы с прямым приводом; телескопическая стрела с высотой подъема до 3 метров; интегрированные противовесы; гидрпоток - до 72 л/мин.

Технические характеристики

Модель MultiOne:	7.2	7.3+	7.3S
Страна пр-ва:	Италия		
Двигатель:	Yanmar 3TNV76	Yanmar 3TNV82	Yanmar 3TNV82
Мощность, л.с./кВт:	28/21	35/26	35/26
Топливо:	дизель	дизель	дизель
Трансмиссия:	Гидростатическая 4x4	Гидростатическая 4x4	Гидростатическая 4x4
Скорость, км./ч.:	11	11	10-20
Подача насоса, л./мин.:	37	68	68
Количество насосов:	2	3	3
Функции джойстика:	4 функции	11 функции	11 функции
Высота подъема, м:	2.9	2.9	2.9
Опрокидывающая нагрузка, кг:	1500	1550	1550
Грузоподъемность прямостоящего погрузчика, кг:	1200	1240	1240

Грузоподъемность при повернутом шарнире, кг:	1020	1070	1070
Отрывное усилие, кг:	1700	1700	1700
Тяговое усилие, кгс:	1690	1690	2000
Давление на грунт, кг/кв.м.:	1113	1154	1168
Радиус поворота □ внешний/внутренний, мм:	825/2090	825/2090	825/2090
Размерность шин:	23x10.50-12	23x10.50-12	23x10.50-12
Вес, кг:	1610	1670	1690
Длина, мм:	2690	2690	2690
Ширина, мм:	1130	1130	1130
Высота, мм:	2000	2000	2000

Функциональные особенности погрузчика 7 серии

Делитель крутящего момента: □ Он действует на все четыре колеса одновременно для достижения максимальной производительности. □ Сцепление даже на невозможных участках с грязью или снегом. Интегрированный задний вес: □ Встроенные противовесы используются для увеличения грузоподъемности машины. □ Они установлены внутри машины. 4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод. Радиально-поршневые гидромоторы с □ высоким крутящим моментом. DBS Динамическая блочная система: Это устройство, которое работает как дифференциал. □ В активном состоянии автомобиль при управлении не оставляет следов на земле. Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения. Система охлаждения гидравлического контура масла. Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора. Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной. □ Многодисковый стояночный тормоз. 2 передних рабочих фары для освещения рабочей зоны. Графический ЖК-дисплей с запрограммированным обслуживанием (тахометр, счетчик часов, указатель уровня топлива, индикатор обслуживания, световой индикатор и другие 14 индикаторов). ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины. □

Габариты погрузчика MultiOne 7

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>