

MultiOne 12

Погрузчик MultiOne 12

Благодаря своим особенно компактным размерам колесные погрузчики серии 12 от MultiOne открывают широкий спектр применения во всех областях строительной промышленности. Эти эффективные машины впечатляют своим динамическим полным приводом, высокой полезной нагрузкой, непревзойденной маневренностью и малым рабочим весом. Колесные погрузчики MultiOne имеют неразделенное шасси, которое предотвращает смещение центра тяжести даже при полном угле поворота. Другими словами, нет потери опрокидывающей нагрузки, когда погрузчик находится в управляемом положении.

Особенности модели MultiOne 12

Полный привод и рулевое управление. Высокая устойчивость и маневренность.

Высокая грузоподъемность.



Технические характеристики

Модель MultiOne:	12.4	12.4 2B	12.4т	12.4Т 2B
Страна производства:	Италия			
Двигатель:	□ Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
Мощность, л.с./кВт:	40/30	40/30	40/30	40/30
Топливо:	дизель	дизель	дизель	дизель
Трансмиссия:	Гидрост.	Гидрост.	Гидрост.	Гидрост.
Скорость, км./ч.:	13	10-20	13	10-20
Подача насоса, л./мин.:	52	52	52	52
Функции джойстика:	11	11	11	11
Высота подъема, м:	2.4	2.4	3.45	3.45
Опрокид/нагрузка, кг:	1530	1530	1200	1200
Грузо-ность(стрела не выдвинута):	1224	1224	960	960
Отрывное усилие, кг:	1750	1750	1840	1840
Тяговое усилие, кгс:	1900	1900	1900	1900
Радиус пов. внеш/внут, мм:	1200/2437 у всех моделей			

Размерность шин:	□27×8.50-15□у всех моделей			
Вес, кг:	2075	2075	2195	2195
Длина, мм:	3071	3071	3460	3460
Ширина, мм:	1237	1237	1237	1237
Высота, мм:	2000	2000	2000	2000

Функции погрузчика MultiOne 12

4WD: гидростатические двигатели с прямым приводом, пропорциональный сервопривод.

Двойная система рулевого управления.

Гидравлический мультиконнектор: Это инновационная система сцепления для переднего навесного оборудования, которая позволяет подключать гидравлические линии в течение нескольких секунд без напряжения.

ROPS (система защиты от опрокидывания) - это система или конструкция, предназначенная для защиты оператора от травм, вызванных опрокидыванием или опрокидыванием машины.

Эргономичное сиденье: с регулируемым положением обеспечивает высокий комфорт для оператора.

Джойстик с 11 функциями: □ позволяет легко управлять машиной.

Многодисковый стояночный тормоз.

2 передних и 2 задних вспомогательных рабочих фонаря для большей видимости.

Самовыравнивающаяся стрела Н-образной рамы обеспечивает превосходную видимость спереди в любое время, даже при движении и подъеме. □

Размеры погрузчика MultiOne 12

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____