

## Погружной насос Atlas Copco WEDA D60SH 400B под шланг

Производитель: WEDA (Швеция)

Погружной дренажный насос Atlas Copco WEDA D 60 S с трехфазным асинхронным электродвигателем с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором для перекачивания вод из канав, катлаванов, подвалов на горно-шахтных производствах, строительных площадках и при ликвидации последствий затоплений. Прочный металлический диффузор на дне насоса не пропускает твердые частицы диаметром более 6 мм. WEDA 60 поставляется в двух вариантах: с высоким напором до 52 метров и производительностью 1250 литров перекаченной воды в минуту, и средним напором до 30 метров с производительностью 2800 литров перекаченной воды в минуту. Под заказ на насос можно установить цинковые аноды и поплавковый выключатель.



### Технические характеристики

| Модель:                                                | WEDA 60N 3 ф     | WEDA 60H□3 ф   | WEDA 60SH□3 ф  |
|--------------------------------------------------------|------------------|----------------|----------------|
| Мах.напор, м:                                          | 29               | 38             | 60             |
| Производительность:                                    |                  |                |                |
| л/мин:                                                 | 2600             | 1500           | 1050           |
| м³/ч:                                                  | 156              | 90             | 63             |
| Номинальная входная мощность, кВт:                     | 7.5              | 7.5            | 7.5            |
| Макс. потребляемая мощность, кВт:                      | 8.8              | 8.8            | 8.8            |
| Напряжение, В:                                         | 400              | 400            | 400            |
| Ток, А:                                                | 14.7             | 14.7           | 14.7           |
| Масса, кг:                                             | 61               | 61             | 62             |
| Максимальный размер перекачиваемых твердых частиц, мм: | 8                | 8              | 8              |
| Выходной патрубок, мм/дюйм:                            | 100/4"(3 опция)" | 75/3"(4 опция) | 75/3"(4 опция) |
| Максимальная глубина погружения, м:                    | 20               | 20             | 20             |
| Габариты (ВхШхД),мм:                                   | □760x330x278     | 760x330x278    | 760x330x278    |

## Техническое исполнение насоса WEDA 60

|                                      |                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Варианты исполнения</b>           | WEDA 60N Средний напор<br>WEDA 60H Высокий напор                                                                                                                  |
| <b>Электродвигатель</b>              | Трехфазный асинхронный электродвигатель с короткозамкнутым ротором и встроенным контактором                                                                       |
| <b>Изоляция</b>                      | Класс F (+155), IEC85                                                                                                                                             |
| <b>Защита двигателя</b>              | Тепловое реле на каждой обмотке (+130 °C)                                                                                                                         |
| <b>Электрический кабель</b>          | Маслостойкий и износостойкий резиновый кабель типа HO7RN-F                                                                                                        |
| для однофазного двигателя            | 4 x 4 мм <sup>2</sup> , 20 метров                                                                                                                                 |
| для трехфазного двигателя            | 4 x 2,5 мм <sup>2</sup> , 20 метров                                                                                                                               |
| <b>Уплотнение вала</b>               | Первичное уплотнение: из карбида кремния<br>Вторичное уплотнение: из углекерамики<br>Возможна поставка как в наборе, так и по отдельности                         |
| <b>Подшипники</b>                    | Однорядный шарикоподшипник с зазором C3                                                                                                                           |
| <b>Материалы:</b>                    |                                                                                                                                                                   |
| Литые детали                         | Алюминий                                                                                                                                                          |
| Наружный корпус                      | Алюминий                                                                                                                                                          |
| Вал                                  | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                 |
| Крепления                            | Нержавеющая сталь                                                                                                                                                 |
| Рабочее колесо                       | Лигированный хромом белый чугун, Rc55                                                                                                                             |
| Изнашиваемые детали                  | Нитриловая резина                                                                                                                                                 |
| <b>Выходные патрубки, соединения</b> | 4" под шланг для модели WEDA60N<br>4" под резьбу (стандартную, BSP, NPT) для модели WEDA60N<br>3" под шланг или резьбу (стандартную, BSP, NPT) для модели WEDA60H |

## Условия эксплуатации погружного насоса WEDA D 60 N

Перекачивание жидкостей с примесью в тяжелых условиях. Максимальная глубина погружения насоса в воду 20 м. Максимальная температура перекачиваемой жидкости +40 °C. Максимальная плотность перекачиваемой жидкости 1,100 кг/м<sup>3</sup>. pH перекачиваемой жидкости 5-8.

## Преимущества погружного насоса WEDA D 60 N

Надежная конструкция. Малый вес и удобство эксплуатации. Износостойкая рабочая камера из хромосодержащей стали и резины. Регулируемые изнашивающиеся детали. Полный набор уплотнений для легкого и быстрого обслуживания. Встроенный конденсатор и контактор. Простая установка.

## Опции погружного насоса WEDA D 60 N

Поплавковый выключатель. Автоматический контроль уровня NVB. Цинковое покрытие. Экопсидное покрытие.

## График рабочих характеристик насоса WEDA D 60N, 60H и 60SH

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>