

## Гидравлический перфоратор Atlas Copco COP 1532

Буровой станок **Boomer T1 D** используется для проходки в тоннелях малого сечения до 23 м<sup>2</sup>. Он оборудован **DCS** - системой прямого управления. Для быстрого, точного и прямого позиционирования проходка оснащена одной стрелой **BUT 4B** и перфораторами **Atlas Copco**.



### Буровая установка Boomer T1 D

#### *Преимущества:*

Система прямого управления для снижения расхода рабочего инструмента разработана с системой противозаклинивания бурового става; В проходке используются перфораторы COP 1838, COP 1638 или COP 2238 в зависимости от горной породы; В своем классе Boomer T1 D самая маневренная и скоростная; Максимальный угол поворота стрелы  $\pm 30^\circ$ . Оборудована она системой измерения угла подачи (FAM T1); Промывка выполняется с помощью воздушно-водного тумана.

#### Технические характеристики

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Длина:                   | 9 651 мм с ВМН 2843 |
| Ширина:                  | 1300 мм             |
| Высота:                  | 2700/2024 мм        |
| Радиус поворота:         | 4950/2985 мм        |
| Вес:                     | 11 000 кг           |
| Мощность электродвигат.: | 1 x 75 кВт          |
| Установленная мощность:  | 79 кВт              |
| Стрела:                  | 1 x BUT 4B          |
| Податчик:                | 1 x ВМН 2831–2843   |
| Шины:                    | 8,25 x R15          |

Срок поставки \_\_\_\_\_

Стоимость с НДС \_\_\_\_\_

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)

<http://atlas-stt.ru>