

Deutz TCD 2012

Проходческий гидравлический буровой станок **Boomer M1 L** считается в своем классе низкопрофильным, так, как он подходит только для работ с пластами малой мощности до 29 м².

Проходка оснащена надежной и мощной системой прямого гидравлического управления (**DCS**), а также оборудована перфораторами **COP 1838ME**, **COP 1638** и стрелой **BUT 28**.



Буровая установка Boomer M1 L

Преимущества:

Минимальная высота откатки у Boomer M1 L – 1300мм;

Максимальный угол подъема стрелы +65°/ -30°; Кабина оборудована по стандарту FOPS;

Перфораторы COP 1838ME и COP 1638 снабжены системой гашения обратного удара (двойного демпфирования), что благоприятно для продления сроков эксплуатации буровых инструментов.

Перфораторы используются для работ в различных горных породах.

Технические характеристики

Перфоратор:	1 x COP 1638, COP 1838ME
Стрела:	1 x BUT 29
Податчик:	1 x BMH 2831, 2837, 2840, 2843
Буровая система:	DCS
Мощность электродвигат.:	1 x 55 кВт
Установленная мощность:	59 кВт
Дизельный двигатель:	Deutz TCD 2012 L04 80 кВт при 2200 об/мин
Шины:	12,00 x R24
Длина:	13570 мм с BMH 2837
Ширина:	2400 мм
Высота:	1800 мм
Радиус поворота:	6550/3800 мм
Вес:	16 500 кг
Клиренс:	375 мм

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia

Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33

E-mail: info@atlas-stt.ru

<http://atlas-stt.ru>