

## Реверсивная дизельная виброплита LG504 D с шириной плиты 550 мм

Реверсивная виброплита дизельная Atlas Copco LG504 D и DE с двигателем Hatz 1D81Z мощностью 8,1 л.с. используется для уплотнения тяжелых грунтов, таких как щебень, гравий, глина. Прочные и качественные материалы сборки, например, поверхность плиты выполненная по запатентованной технологии. Датчик уплотнения устанавливается под заказ. Он поможет существенно сэкономить время на уплотнение. Антивибрационная рукоятка, всепогодный прочный корпус, складная рукоять для транспортировки и хранения, доступ к узлам для ремонта и обслуживания. Двигатель 1D81Z имеет электрический стартер, который позволяет запускать машину даже при отрицательных значениях температуры окружающей среды. На выбор предоставляются две модели: без индикатора уплотнения и с индикатором уплотнения. Виброплита массой 500 кг в [city\_pp].



### Технические характеристики

|                                  |               |               |               |                |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Модель:                          | LG 504 DE     | LG 504 DE W   | LG 504 DE C   | LG 504 DE CW   |
| Рабочий вес, кг:                 | 469,5         | 498,5         | 470           | 499            |
| Размер днищевой плиты (ШхД), мм: | 550x900       | 550/700x900   | 550x900       | 550 + 75 x 900 |
| Центробежная сила, кН:           | 65            | 65            | 65            | 65             |
| Амплитуда, мм:                   | 2.4           | 2.4           | 2.4           | 2.4            |
| Частота, Гц:                     | 69            | 69            | 69            | 69             |
| Скорость движения, м/мин:        | 32            | 32            | 30            | 30             |
| Модель двигателя:                | Hatz 1D81Z    | Hatz 1D81Z    | Hatz 1D81Z    | Hatz 1D81Z     |
| Тип стартера:                    | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический  |
| Мощность двигателя, кВт / л.с.:  | 8,1/10,9      | 8,1/10,9      | 8,1/10,9      | 8,1/10,9       |
| Расход топлива, л/ч:             | 1,35          | 1,35          | 1,35          | 1,35           |
| Объем топливного бака, л:        | 7             | 7             | 7             | 7              |

|                                                                     |     |     |     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Вибрация на руки оператора, стандартная рукоять, м/с <sup>2</sup> : | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Уровень звукового давления, дБ(А):                                  | 109 | 109 | 109 | 109 |
| :                                                                   |     |     |     |     |

## Особенности виброплиты LG504D

Гидравлический рычаг переднего/обратного хода. Двигатели с низким потреблением топлива и выбросами. Защитная рама для тяжелых условий работы и противоударный стальной кожух защищают двигатель и систему трансмиссии. Высококачественная опорная плита. Высокая частота, высокая центробежная сила и амплитуда повышают эффективность работы на влажном грунте.

## Каталоги

Инструкция по эксплуатации ☐ на виброплиту ☐ Atlas Copco ☐ LG504D

Каталог запасных частей ☐ на виброплиту Atlas Copco LG504D

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>