

Двухвальцовый ручной виброкаток Atlas Copco LP 6505 H без электростартера

Бензиновый ручной виброкаток Atlas Copco LP6505 с дизельным двигателем Hatz 1D42S мощностью 6,6 кВт и шириной вальцев 650 мм для уплотнения различных тонких грунтов в труднодоступных местах, на ремонте автодорог или при прокладке дорог при городском благоустройстве - парковые зоны, парковки, автостоянки, спортивные площадки.



Технические характеристики

Модель:	LP 6505 H	LP 6505 E
Артикул:	3382 0002 22	3382 0002 20
Вес, кг:	716	736
Центробежная сила, кН:	21,8	21,8
Скорость вперед / назад, м/мин:	60 / 38	60 / 38
Ширина вальца, мм:	650	650
Амплитуда, мм:	0,52	0,52
Частота, Гц:	58	58
Марка двигателя:	Hatz 1D42S	Hatz 1D42S
Номинальная мощность, кВт:	6,6	6,6
Электростарт:	нет	да
Вибрация, воздействующая на руки, м/с ² :	4	4

Особенности ручного виброкатка Atlas Copco LP

Низкие уровни вибрации. Большой съемный водяной бак. Встроенный охладитель масла увеличивает срок службы важнейших узлов. Защитная рама для тяжелых условий эксплуатации с одной точкой подъема облегчает транспортировку. Быстрый запуск. Мощный двигатель обеспечивает надежную работу.

Пример работы двухвальцового ручного вибротатка Atlas Copco LP6505

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>