

## Бензорез Husqvarna K1260 16"

### Снят с производства

Бензорез Husqvarna K 1260 - это самый мощный из представленных на рынке, при этом обладающий всеми технологическими преимуществами своих младших "собратьев" - системой фильтрации Active Air Filtration, легким пуском двигателя EasyStarte, карбюратором SmartCarb, поликлиновым ремнем для лучшей передачи мощности, антивибрационной системой, системой пылеподавления DEX и другими новейшими техническими разработками.



### Технические характеристики

Тип двигателя:	Бензиновый двухтактный
Рабочий объем цилиндра, куб см:	118,8
Мощность, кВт:	5,8
Мощность, л.с.:	7,8 (9000 об./мин)
Обороты холостого хода, об./мин:	2700
Свеча зажигания:	Champion RCJ6Y 5032351-09 (63887)
Межэлектродный зазор, мм:	0,5
Емкость топливного бака, л:	1,25
Максимальный диаметр режущего диска (диаметр алмазного кольца), мм:	350/400
Посадка, мм:	25,4 мм
Максимальная глубина резания, мм:	125/145
Режущий инструмент входящий в комплект поставки (диски, кольца, цепь):	Не входит в комплект
Звуковое давление возле уха оператора, дБ(А):	103
Гарантированная мощность звука, дБ(А):	117
Эквивалентный уровень вибраций, передняя / задняя рукоятка, м/с <sup>2</sup> :	3,3 / 3,5

Масса (без режущего оборудования), кг:

13,7/14,4

## Особенности

Для увеличения срока службы двигателя и интервалов между ТО, резчик оснащен новой эффективной двухступенчатой системой фильтрации Active Air Filtration. Высокая мощность поддерживается автоматической системой компенсации загрязнения фильтра SmartCarb, которая также позволяет экономить топливо. Стартер с прочным шнуром DuraStarter герметично защищен от пыли. Процесс запуска облегчает декомпрессионный клапан EasyStart. В резчике используется поликлиновый ремень для лучшей передачи мощности, отличается долгим сроком службы. Полная герметичность трансмиссии снижает проскальзывание и износ. Кожух для защиты диска легко регулируется. В поставке идет комплект для влажной резки с малым расходом воды. Система DEX распыляет воду под давлением в зону резки, что обеспечивает отличную защиту от пыли, а также охлаждает диск. Система снижения вибрации для безопасной работы оператора. Возможность резки вплотную к полу или стене, с зазором всего 2,5 см. Система торможения диска для скорейшей его остановки после остановки двигателя. Кожух диска можно перекинуть на другую сторону реверсивной консоли для удобства резки возле стены. Диск резчика вращается вперед (убегающее вращение), что обеспечивает хорошее зарезание в материал и уменьшает возможность отскока. Два вида посадки рабочих дисков - 20 мм и 25,4 мм благодаря универсальной установочной втулке. Центр тяжести резчика приближен к оператору, что делает работу с ним более удобной и облегчает управление.

## Видео

Техническое обслуживание бензореза HUSQVARNA K 1260

**Срок поставки** \_\_\_\_\_

**Стоимость с НДС** \_\_\_\_\_

**Дополнительная информация** \_\_\_\_\_

---

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia  
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33  
E-mail: [info@atlas-stt.ru](mailto:info@atlas-stt.ru)  
<http://atlas-stt.ru>