Оборудование фирмы Atlas Copco

Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 500Sd на дорожном шасси



Панель управления для генератор Atlas Copco

Панель управления, установленная на агрегате, оборудована тремя амперметрами, вольтметром с селекторным переключателем фаз, тахометром/частотомером, манометром смазочного масла, термометром охлаждающей жидкости, указателем уровня топлива, лампой освещения, а также счетчиком моточасов, 4-полюсным защитным автоматическим выключателем на выходе генератора и распределительной клеммной колодкой для подключения силовых кабелей, блоком управления и кнопкой аварийного останова.

Дизель-генератор Atlas Copco нормирован по следующим режимам эксплуатации:

Аварийный (LTP)

Limited Time Power (согласно ISO 8528-1) означает, что генератор способен работать на номинальной мощности (с переменной нагрузкой) максимально 500 часов в год, но не более 300 часов непрерывно. Перегрузки не допускаются.

Непрерывный на переменную мощность (PRP)

Prime Power (согласно ISO 8528-1) означает, что генератор способен работать на 80% номинальной мощности (с переменной нагрузкой) неограниченное число часов в год (с перерывами на регламентное техобслуживание). Допускается 10%-ная перегрузка в течение 1 часа из каждых 12 рабочих часов.

Технические характеристики

Напряжение:	400 В
Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц:	500 кВА / 400 кВт
Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц:	531 кВА / 423 кВт
Коэффициент мощности:	0,8
Номинальный ток при постоянной нагрузке:	722A
Способность мгновенного приема нагрузки (G2):	70%

Расход топлива и Автономность:	
50% мощности:	40,3 кг/ч
75% мощности:	60,1 кг/ч
100% мощности:	84,1 кг/ч
Удельное потребление топлива при 100% загрузке:	0,21 кг/кВтч
Двигатель:	
Дизельный марки:	SCANIA DC13 072A
Число цилиндров:	6
Расположение цилиндров:	рядное
Охлаждение:	жидкостное
Номинальная мощность при 50 Гц:	428 кВт
Скорость вращения при 50 Гц:	1500 об/мин
Рабочий объем цилиндров:	12,7 л
Максимальный расход масла при 100% нагрузке:	0,28 л/ч
Емкость масляной системы:	39,0 л
Емкость системы охлаждения:	45,0 л
Подача топлива в камеру сгорания:	прямой впрыск
Пуск двигателя:	электростартер
Электрическая система:	24 В
Расход топлива и автономность:	
Расход топлива на 50% мощности:	40,3 кг/ч
Расход топлива на 75% мощности:	60,1 кг/ч
Расх:	

Дизель-генератор оборудован:

дизельным четырехтактным шестицилиндровым двигателем SCANIA DC13 072A; синхронным бесщеточным генератором переменного тока WEG AG10 315, допускающим 300%-ную перегрузку по току в течение 20 секунд; системой водяного охлаждения с мощным осевым вентилятором; системой фильтрации топлива с предварительным влагоотделением; автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1 %; электронным регулятором скорости вращения (частоты) с точностью регулировки ± 0,25 %; встроенным запирающимся топливным баком емкостью 820 литров, топливная горловина выведена наружу; разъемом для подключения к внешнему топливному баку; дренажным масляным шлангом и дренажным шлангом для охлаждающей жидкости; системой шумоглушения, обеспечивающей уровень шума 74 дБА на расстоянии 7 метро

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru