Оборудование фирмы WACKER NEUSON all it takes!

Виброплита дизельная DPS 1850H Basic Wacker Neuson

Дизельная виброплита DPS 1850H Basic - мощная универсальная машина для уплотнения грунта, асфальта и тротуарной плитки. Соответствующее дополнительное оборудование (водяной бак, защитная рама, рукоять управления для работы с асфальтом, пластиковая пластина) устанавливается всего за несколько операций.



Технические характеристики

Рабочая масса, кг:	114
Центробежная сила (Степень 1), кН:	18
Размер опорных плит (Ш x Д), мм:	500 x 600
Рабочая ширина, мм:	500
Рабочая высота min., мм:	838
Частота, Гц:	90
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м/мин:	22
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды) Степень 1, м²/ч:	660
Тип двигателя:	1-цилиндровый дизельный двигатель с воздушным охлаждением
Двигатель:	1 B 20
Изготовитель двигателя:	Hatz
Рабочий объем, см³:	232
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт:	3,4
При числе оборотов 1/мин:	3.600
Расход топлива, л/ч:	1
Объем бака (топливо), л:	3

Силовая передача:	От приводного двигателя через центробежную муфту и ременный привод непосредственно на эксцентрик.

Преимущества использования дизельной виброплиты Wacker Neuson

Дизельный немецкий двигатель Hatz двигатель, имеющий большие резервы мощности 3,4 кВт.
Износостойкая плита основания из чугуна (GJS 700) с шаровидным графитом, а также не требующие технического обслуживания подшипники эксцентрика, рассчитанные на большую нагрузку.
Высокий уровень комфорта гарантируют эргономично расположенная ручка газа, а также гасящая вибрации регулируемая рукоять управления.
Центробежное усилие достигает 18 кН, что идеально для габаритов и веса плиты.
Виброплита может двигаться вперед со скоростью 22 м в мин (по ровным поверхностям).

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация