Оборудование фирмы Atlas Copco

# Дизель-генератор Atlas Copco QIS 875 на дорожном шасси

Дизельный генератор Atlas Copco QIS 875 мощностью 800 кВА предназначен для применения как в качестве резервного источника энергоснабжения, так и в качестве основного. Надежные компоненты, широкий набор опций, в том числе возможность открытого исполнения или в кожухе, продуманная конструкция, которая обеспечивает удобство эксплуатации и обслуживания. Возможна организация параллельной работы с сетью или другими генераторами.




## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| **Основные характеристики:** | |
| Основная мощность, кВА: | 800 |
| Основная мощность, кВт: | 640 |
| Резервная мощность, кВА: | 874 |
| Резервная мощность, кВт: | 699 |
| Номинальный ток, А: | 1263 |
| Номинальное напряжение, В: | 400 |
| Частота, Гц: | 50 |
| **Двигатель:** | |
| Производитель: | MTU (Германия) |
| Модель: | 12V2000G26F(3E) |
| Частота оборотов, об/мин: | 1500 |
| Номинальная мощность с вент, кВтм: | 746 |
| Подача воздуха: | Турб |
| Система контроля частоты оборотов: | Электронная |
| **Число цилиндров, расположение6 12 V:** | |
| Рабочий объем, л: | 26,8 |
| Объем системы охлаждения, л: | 118 |
| **Альтернатор:** | |

| | |
|---|---|
| Производитель: | Mecc Alte (Италия) |
| Модель: | MeccAlte ECO43-1S/4A |
| Тип альтернатора: | Синхронный |
| Номинальная выходная мощность, кВА: | 874 |
| Степень защиты/Класс изоляции: | IP23/H |
| Система автоматического возбуждения / Автоматический регулятор напряжения: | MAUX/DER1 |
| **Потребление топлива:** | |
| Объем стандартного(увеличенного) топл. бака, л: | 1100 |
| Расход топлива при 75% нагрузке, л/ч: | 120 |
| Топливная автономность при 75% нагрузке, ч: | 9,1 |
| Расход топлива при 100% нагрузке, л/ч: | 155 |
| Топливная автономность при 100% нагрузке, ч: | 7 |
| **Уровень шума:** | |
| **Уровень мощности звука, дБ(А)6 102:** | |
| Уровень шумового давления на расстоянии 7 м, дБ(А): | 74 |
| **Габариты и вес:** | |
| Длина, кожух (откр), мм: | 5600(4715) |
| Ширина, кожух (откр), мм: | 1860(2220) |
| Высота, кожух (откр), мм: | 2440(2550) |
| Вес сухой, кожух (откр), кг: | 9220(6200) |

### В стандартной комплектации дизель-генератор оборудован:

Защитным реле утечки на «землю» с диапазоном регулировки 0,030…30 А; Системой жидкостного охлаждения с мощным осевым вентилятором; Автоматическим регулятором напряжения по 3-м фазам с точностью регулировки ± 1%; Гибким дренажным шлангом для слива охлаждающей жидкости и моторного масла; Системами защиты по высокой температуре охлаждающей жидкости, низкому давлению масла и низкому напряжению на выходе генератора переменного тока; Пазами для вилочного погрузчика; Герметичная рама для удержания рабочих жидкостей в случае утечки

### Дополнительное оборудование Atlas Copco QIS 875

Кожух для ДГУ Atlas Copco QIS 875 Зарядное устройство АКБ Выключатель АКБ Реле утечки на землю или реле контроля изоляции Электрический подогреватель охлаждающей жидкости Подключение к внешнему топливному баку с быстроразъемными соединениями Ручной насос для откачки масла Топливный бак увеличенной емкости Шасси (прицеп)

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru