

Пневматический бетонолом Atlas Copco RTEX H32

Бетонолом Atlas Copco R TEX – это серия ручных, пневматических молотов, предназначенных для среднего или тяжелого разрушения таких материалов, как бетон, асфальт и кирпичная кладка.

Пневматические молоты предназначены для вертикального использования. Другие виды использования запрещаются.

RTEX превосходно окупается

Сравнимому по параметрам молотку TEX требуется 34 литра воздуха в секунду, молотку TEX 220 — 29 литров. RTEX потребляет только 18 литров! Вы экономите деньги, так как можете поставить компрессор меньшей мощности или запитать несколько молотков от одну линию подачи сжатого воздуха, не потеряв при этом, в производительности и надёжности.



Технические характеристики

Хвостовик:	H28	H32
Прочность ☐ разламываемого материала:	высокая	высокая
Модификация отбойного молотка:	с глушителем	с глушителем
Размер хвостовика (мм):	H28x160 (P28x152)	P32x160 (P32x152)
Масса:	25 кг	25 кг
Длина:	780 мм	780 мм
Расход воздуха:	17,5 л/с	18 л/с
Расход воздуха:	1 м³/мин	1,1 м³/мин
Частота ударов/мин:	845	870
Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10):	5,0 м/с²	4,7 м/с²
Гарантированный уровень звукового давления, L _w (2000/14/EC):	107 дБ(А)	107 дБ(А)
Уровень звукового давления (ISO 11203) L _p , r=1 м:	90 дБ(А)	90 дБ(А)

Особенности

Потребление воздуха снижено на 50%, а вес на 25%. Монолитный корпус обеспечивает надежность конструкции и легкий вес. Очень низкий уровень вибрации благодаря использованию камеры с постоянным давлением, расположенной в верхней части отбойного молотка, которая служит как усовершенствованная пневматическая подвеска. Пневмосистема амортизации поршня не допускает его контакт с рабочим цилиндром при работе без нагрузки, что уменьшает вибрацию и износ инструмента. Система плавного пуска SOFTSTART для контроля отскока в начале работы. Встроенный лубрикатор для минимального износа. Рукав под давлением может свободно вращаться благодаря специальному вращающемуся шарниру. Глушитель эффективно снижает шум от работы на 75%. Обтекаемая форма позволяет оператору видеть рабочий инструмент - удобство при работе. Центр тяжести бетонолома расположен низко, что придает дополнительную устойчивость и снижает усталость оператора. Инструмент можно использовать под водой без специальной подготовки. Снижение расхода воздуха на 50% тем не менее не уменьшает энергию удара.

Пример работы бетонолома Atlas Copco RTEX

Покупка бетонолома R TEX

Вы можете купить бетонолом производства компании Атлас Копко, обратившись к нашим специалистам. Они проконсультируют вас по наличию и срокам поставки, а также помогут подобрать необходимые шланги, муфты, хомуты и пики (долото) для бетоноломов. Мы осуществляем продажу, доставку и дальнейшее сервисное сопровождение в [city_pp].

Срок поставки _____

Стоимость с НДС _____

Дополнительная информация _____

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
<http://atlas-stt.ru>