Оборудование фирмы Atlas Copco

## Стержень (Боек) для Atlas Copco LPD-HD

Гидравлический копер Атлас Копко LPD-T со встроенным золотником. LPD является гидравлическим инструментом для забивания в землю различных видов дорожных указательных столбов, деревянных свай и стальных профильных листов. LPD со встроенным золотником предназначен для использования в гидросистеме с открытым центром. LPD с дистанционным золотником предназначен для использования в гидросистемах с открытым или закрытым центром.



### Технические характеристики

| Модель: | LPD-T | LPD-HD-T |
|---|---|---|
| Тип активации: | С помощью спускового рычага | С помощью спускового рычага |
| Гидравлическая система: | Открытый центр | Открытый центр |
| Масса со шлангами: | 32 кг | 39 кг |
| Снаряженная масса (с квадратным хвостовиком 54 м): | 34 кг | |
| Поток масла: | 20 - 30 л/мин | 28 - 40 л/мин |
| Рабочее давление: | 105 - 140 бар | 105 - 125 бар |
| Установка столбов диаметром: | до 96 мм | 70 - 150 мм |
| Частота ударов при 30 л/мин: | 1680 в мин | 1320 в мин |
| Гидравлические порты: | ½" BSP | ½" BSP |
| Уровень вибраций, 3 оси (ISO 28927-10), 20 линий/мин: | 12.8 м/с² | 12.8 м/с² |
| Гарантированный уровень звукового давления, Lw (2000/14/EC): | 115 дБ(A) | 118 дБ(A) |
| Уровень звукового давления (ISO 11203) Lp, r=1 м: | 102 дБ(A) | 105 дБ(A) |

Класс EHTMA: C/D D/E

## Применение гидравлического копера

Установка дорожных ограждений. Установка труб/профилей. Установка стоек дорожных знаков. Установка заборов. Установка анкеров.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**