Оборудование фирмы Atlas Copco

## Комплект бульдозерных лезвий




Навесная гидравлическая виброплита Atlas Copco HC 850 теперь выпускается как Виброплита Epiroc HC 850

Гидравлические виброплиты Atlas Copco серии HC используются для уплотнения глины и почвы. Кинетическая энергия действует через виброплиту, колеблющуюся с высокой частотой, на обрабатываемую поверхность. Благодаря своим конструктивным особенностям, гидравлические уплотнители Atlas Copco используются там, где нет возможности использовать виброкатки, например в котлованах или на крутых склонах. Так же, кинетическая энергия машин серии HC может быть использована при вбивании в землю плит опалубки, несущих балок или опор. Гидравлический привод позволяет работать в условиях повышенной влажности или под водой.

**Механизмы:**

**A** - Крепежная плита
**B** - Внешний корпус
**C** - Ротор
**D** - Гидравлический двигатель
**E** - Уплотняющая плита
**F** - Резиновые амортизаторы
**G** - Поворотное устройство (опционально)

### Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Класс носителя, т: | 9-20 |
| Рабочий вес, кг: | 880 |
| Поток масла, л/мин: | 114 |
| Рабочее давление, бар: | 150 |
| Сила вибрации, т: | 7.3 |
| Частота вибрации/мин: | 2200 |

| | |
|---|---|
| Размер плиты (ДхШ), мм: | 1272x710 |
| Рабочая поверхность, м²: | 0.68 |
| Высота, мм: | 764 |

## Преимущества

Простая и быстрая установка навесного инструмента: никакие подготовительные работы не требуются. Уплотнители могут быть установлены на стандартные пластины-адаптеры, а так же на специальные системы с быстрой смены. Постоянная смазка подшипников с использованием PermanentLube в стандартной комплектации означает, что уплотнитель практически не требует технического обслуживания. Нет больше перерывов на техническое обслуживание. Смещение корпуса всего на 15°. В результате сила лучше распределяется по всей пластине. Это означает меньшую нагрузку на компактор во время работы и уменьшение износа. Интегрированный контроль потока масла и давления обеспечивает безопасность. Это является дополнительным преимуществом, когда речь заходит о безопасности и экономии времени, особенно при использовании компакторов с разными машинами-носителями.

**Срок поставки**

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**