Оборудование фирмы FERRI

## Мульчер FERRI THFS на экскаватор



Экскаваторные мульчеры FERRI серии THFS предназначены для расчистки территории от древесно-кустарниковой растительности диаметром от 100 до 120 мм. Мульчеры на экскаватор становится все популярнее среди дорожников. Ведь при содержании обочин дорог в летний период возникают проблемные участки с мелиорационными канавами заросшими кустарником и деревьями, которые необходимо утилизовать. Стандартная косилка-кусторез тут не справляется, и трактор с мульчером на такие объекты не запустить. Здесь на помощь приходит мульчер установленный на экскаватор массой 5-8 т. Так же предпочитают купить мульчер к экскаватору и строительные организации, для проведения подготовки площадки под строительство. Это позволяет не приобретать дополнительное энергетическое средство в виде трактора, тем самым сэкономив средства. Имеются два вида мульчера данной серии: с подвижными и фиксированными резцами

### Технические характеристики

| Модель мульчера: | □ □THFS/R | □ □THFS/R | □ THFS/F 8( | □ THFS/F 100 □ |
|---|---|---|---|---|
| Необходимая масса экскаватора, т: | 5-8 | | | |
| Необходимый поток масла в гидравлической системе экскаватора при нужном давлении, л/мин □: | 60-90 | | | |
| Максимальное давление в гидравлической системе экскаватора, бар: | 250 | | | |
| Объём гидравлического мотора, см3: | 34 | | | |
| Диаметр ротора (общий), мм: | 330 (390) | | 245 (345) | |
| Рабочая ширина, мм: | 800 | 1000 | 800 | 1000 |
| Удаление деревьев диаметром, мм: | 100 | | 120 | |
| Количество молотков (резцов): | 16 | 20 | 18 | 22 |
| Количество ремней привода: | 3 | | | |
| Вес, кг: | 380 | 460 | 440 | 520 |
| Калибровочный стальной регулировочный клапан □: | есть | | | |
| Монтажная плита для крепления к стреле: | есть | | | |

### Срок поставки

**Стоимость с НДС**

**Дополнительная информация**

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru