Оборудование фирмы FERRI

Самоходный мульчер FERRI TSKF/F 2200



Преимущества самоходных гусеничных болотоходных машин МСН 10-003-001, оборудованных мульчером FERRI TSKF/F-2200:
Максимально высокая производительность;
Высокая маневренность и проходимость в т.ч. и на заболоченных участках;
Прочная подвижная ходовая система с очень низким давлением на грунт;
Надежные и простые в обслуживании;
Максимум комфорта и функциональности кабины оператора, отличный обзор;
Система воздушного отопления и кондиционирования;
Каркас безопасности по стандарту ROPS/FOPS/OPS;
Шасси МСН-10-003-001 предназначенное для агрегатирования мульчерным оборудованием, представляет собой самоходную гусеничную базу повышенной проходимости с гидравлическим приводом для обеспечения оптимальных рабочих скоростей движения.

Трансмиссия: Гидростатическая, выполненная по закрытой схеме.
Управление движением: Четырехпозиционным электрическим джойстиком вмонтированным в кресло оператора.
Управление технологическим оборудованием: Четырехпозиционным электрическим джойстиком вмонтированным в кресло оператора.
Охлаждение технической жидкости гидросистемы: Два радиатора с принудительным охлаждением и реверсивным приводом

Технические характеристики

Габаритные размеры, мм
:

Длина без оборудования:	6070
Ширина без оборудования:	2486
Высота:	2950
Продольная база:	2880
Колея:	2050
Дорожный просве:	т 537

Максимальная глубина преодолеваемого брода:	800
Скорость движения, км/ч	
:	
- вперед:	0,1……10
- назад:	0,1……10
Углы статической устойчивости, рад (град)	
:	
- Продольный:	на уклоне 0,75 (43)
- На подъ□ме:	1,01 (58)
- Поперечный:	0,73 (42)
Предельно допустимый угол наклона при движении, рад (град):	
- В продольном направлении:	0,44 (25)
- В поперечном направлении:	0,34 (20)
Среднее статическое давление гусеницы на грунт МПа (кг/см2):	0,043 (0,435)
Ёмкость топливного бака, л:	250
Стояночный тормоз:	Барабанный, с механическим включением/отключением
Ходовая система	
:	
Подвеска, тип:	Рычажно-балансирная с четырьмя каретками, передние каретки подрессоренные
Опорные катки:	По пять с каждой стороны, однорядные
Амортизационно-натяжное устройство гусеницы:	Кривошипно-винтовое с пружинным амортизатором
Ширина гусеницы стандарт (опция), мм:	500 (550, 600)
Кабина оператора	
:	
Каркас безопасности:	Профиль 60×60×4
Количество мест:	3
Сиденье оператора:	Поворотное, подрессоренное, регулируемое по высоте и жесткости
Освещение рабочей зоны/основное электрооборудование	
:	
Передней, шт./Вт.:	8×75
Задней, шт./Вт.:	2×70
Задняя поворотная фара-искатель шт./Вт:	2×70

Количество наружных зеркал заднего вида:	2
Способ защиты приборов освещения:	Интеграция в каркас безопасности
Защитное оборудование остекления кабины:	Усиленная решетка
Климатическое оборудование:	Отопительно-вентиляционная установка с функцией кондиционирования воздуха
Система вентиляции:	Регулируемая по потоку со сменным фильтром
Прикуриватель , шт. напряжение, V:	1; 24 V
Двигатель :	
Марка:	ЯМЗ-238
Диаметр и ход поршня, мм:	130 x 140
Рабочий объем двигателя, л:	14,86
Номинальная мощность, брутто, кВт (л.с.):	176 (240)
Номинальная частота вращения, мин-1:	2000
Макс. крутящий момент, брутто, Н·м (кгс·м):	1274 (130)
Частота вращения при максимальном крутящем моменте, мин-1:	1100-1300
Удельный расход топлива при ном. мощности, г/(кВт·ч) / г/(л.с.·ч):	223 (164)
Экология:	ЕЭК ООН № 96-01
Регулирование температуры охлаждающей жидкости:	Радиатор с принудительным охлаждением и реверсивным приводом.

РАБОЧЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ самоходного мульчера

Передняя навесная система: Шеститочечная на шаровых опорах
Управление навесной системой: Гидравлическое
Сменное оборудование передней навесной системы: Бульдозерный отвал ОБГН-4/ клинобульдозерное оборудование
Марка мульчера: FERRI TSKF/F 2200
Рабочая ширина, мм: 2200
Общая ширина, мм: 245
Диаметр ротора по зубу, мм: 510
Диаметр измельчения: 30 см
Количество зубьев: 51
Тип зубьев : Фиксированные, с вставками карбида вольфрама
Крепление зубьев: Два высокопрочных винта
Параметры грузовой площадки

Тип: Цельнометалический сварной кузов с откидными бортами

Максимальная нагрузка, кг: 4000

Внутренние размеры, мм: 2890*2420*600

Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33
E-mail: info@atlas-stt.ru
http://atlas-stt.ru